



# EUBOSOL



Der fugenlose **Designer-Boden** in Top-Qualität zu fairem Preis

für Innenräume mit Ambiance  
für Neugestaltungen  
für Umbauten  
für Sanierungen und Neubauten

Geeignet für:  
Restaurationsbetriebe  
Ladenlokale  
Warenhäuser  
Unterhaltungsstätten

Gemeinschaftsräume  
Gemeindebauten  
Schulen  
Ausstellungsräume  
Büros  
und vieles mehr...

in attraktiven Farben,  
frei nach Ihren  
Wünschen wählbar

# EUBOSOL

## sachliche Definition

EUBOSOL ist ein fugenloser, umweltfreundlicher Fliessharz-Bodenbelag auf Epoxid- oder Polyurethanbasis, angereichert mit ausgewählten Mineralien.

EUBOSOL kann in jeder beliebigen Farbe uni- oder mit eingestreuten Chips mehr-

farbig ausgeführt werden. Dank hochwertigen Eigenschaften und vielfältigen gestalterischen Möglichkeiten entsprechen EUBOSOL Bodenbeläge technisch und architektonisch anspruchsvollen Forderungen.

## vorzügliche Eigenschaften

dauerhaft  
dünn-schichtig (2–3 mm)  
einfach zu reinigen  
(feucht aufnehmen)  
einwandfreie Haftung auf allen herkömmlichen Unterlagen wie z.B.:  
Zementmörtel  
Platten  
Holz  
etc.

fugenlos  
gute Wärmeisolation  
hygienisch  
nicht brennbar  
porenfreie Oberfläche  
strapazierfähig  
umweltfreundlich  
wasserdicht

## beachtenswerte Technische Daten

### Ausführung Epoxidharzbelag

Abriebfestigkeit	0.37g/ Std
Biegezugfestigkeit	150 kp/cm <sup>2</sup>
Brandkennziffer	5.2 (EMPA)
Druckfestigkeit	850 kp/cm <sup>2</sup>
Wärmeableitung nach 30'	17.76kJ

## besondere Merkmale

### Allseits geschätzt

Architekten / Planer schätzen EUBOSOL Böden, weil sich die Kosten unter Berücksichtigung aller Vorteile als äusserst preiswert erweisen.

Schöne, gute und optimale Böden werten ein Bauobjekt auf. Deshalb bevorzugen auch Bauherren EUBOSOL Böden.

Benutzer schätzen an EUBOSOL Böden besonders ihren dekorativen Charakter und die einfache Pflege.

### Farben

Mit den breit abgestützten Standardfarben (20) lässt sich praktisch für jede räumliche Farbidee der passende EUBOSOL Bodenbelag finden. Und ist einmal eine exklusive und individuelle Bodenfarbe gewünscht, so kann EUBOSOL entsprechend eingefärbt werden.

### Termine (Einbau-Zeit)

Mit EUBOSOL kann innerhalb der kurzen Zeit von nur drei Tagen ein Boden ohne Ausbruch erneuert, geändert oder ersetzt werden. Damit wird bei der Neu- oder Umgestaltung von Räumen eine willkommene Flexibilität in Planung und Ausführung erreicht.

### Ausführung Polyurethanbelag

Zugdehnung bei RT	46%
Zugfestigkeit bei RT	7.9 N/mm <sup>2</sup>
Trittschallverbesserungsmass	4.0 dB
Brandverhalten nach DIN EN 13501	Bfl-s1



seit 1898

**Eubolithwerke AG Olten**

**Industrie-Böden**  
**Bodenbeläge**  
**Unterlags-Böden**

**Hauptsitz**  
Tannwaldstrasse 62  
4601 Olten  
Tel-Nr.: 062 296 33 33  
Fax-Nr.: 062 296 33 37

**Niederlassung Spiez**  
Tel-Nr.: 033 654 55 15  
Fax-Nr.: 033 654 55 17

**Niederlassung Frauenfeld**  
Tel-Nr.: 052 722 27 42  
Fax-Nr.: 052 722 27 43

www.eubolith.ch

info@eubolith.ch